

TOP

BLACK ELECTRON

SB PL FO SR CI HI HRO

EN ISO 20345:2022

SP5208 NE

POINTURES:
38 - 48



CARACTERÍSTICAS

SUELA	Doble densidad poliuretano y caucho. Resistencia al calor por contacto directo más de 300°C (HRO)
CORTE	Piel nobuck
FORRO	High Dry
PUNTERA	Compact no metálica -FIBRA DE VIDRIO
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Compact no metálica -TEXTIL
PLANTILLA INTERIOR	PBS (Pump breathing system)
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Aislante < 18KV
UNIÓN CORTE-PISO	Injectado

ICONOGRAFÍA



SECTORES RECOMENDADOS



INDUSTRIA PESADA



AGRÍCOLA Y MONTAÑA



INDUSTRIA LIGERA



CONSTRUCCIÓN



PROFESIONALES Y ARTESANOS

PAREDES SEGURIDAD

TU EQUIPO DE CONFIANZA

PACAL SHOES, S.L.U.
Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche, Alicante, España.
Tel: +34 966 630 052 · info@paredesseguridad.com · www.paredesseguridad.com