

DINAMIC

RUBIDIO

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2012

SP5013 GR

GRÖSSEN:

35 - 48



AUSSTATTUNGSMERKMALE

LAUFSOHLE	Monodichtetes Polyurethan
OBERMATERIAL	Spaltleder mit edlem Mikrofaseroptik +3D-Netzgewebe
FUTTER	High-Dry
ZEHENSCHUTZKAPPE	Compact nicht-metallisch - GLASFASER
DURCHTRITTSCHUTZ	Compact nicht metallisch - TEXTIL
EINLEGESOHLE	PBS (Pump-Atem-System)
ELEKTRISCHER WIDERSTAND	UNE EN 61340-4-3:2018 zwischen 0,1MΩ und 100MΩ
SCHAFT-SOHLE-VERBINDUNG	Direkteinspritzung

IKONOGRAPHIE



EMPHOLENE EINSATZGEBIETE



Leichte
Industrie



Hotels und
Gastronomie



Fachleute und
Handwerker

PAREDES SEGURIDAD

f i t y
TU EQUIPO DE CONFIANZA

PACAL SHOES, S.L.U.
Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche, Alicante, España.
Tel: +34 966 630 052 · info@paredesseguridad.com · www.paredesseguridad.com

