



FICHA TÉCNICA

Bolsa de vacío para uso en contacto con alimentos

Material: PA Y LDPE Coextrusionado

Color: Transparente

Espesor: ± 90µm

COMPOSICIÓN

	POLIAMIDA (PA)	POLIETILENO (PE)
90µm	16	74

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en un lugar seco y limpio fuera del alcance de la luz solar directa y lejos de cualquier fuente de calor.

Las temperaturas recomendadas para el almacenamiento son de 15°C a 45°C y humedad relativa entre 45 y 70%.

El material más antiguo siempre se debe utilizar en primer lugar.

No abra los paquetes externos con objetos afilados que puedan dañar el producto.

No superponga palets sin una barrera apropiada.

Nuestros proveedores declaran que en su proceso de fabricación no utiliza materiales reciclados.

Apto para 70° durante 2 horas.

Apto para 85° a 90° durante 30 minutos.

Apto para 100° durante 15 minutos

Pasteurizable a 80 °C durante máximo 30 minutos.

Apto para congelación hasta -30 °C

No esterilizable. No apto para cocción.

Nº REGISTRO SANITARIO: 39005322/V

La información contenida en esta ficha técnica está basada en la legislación aplicable y en nuestro conocimiento y experiencia se proporciona de buena fe, pueden ser diferentes debido a varios factores particulares fuera de nuestro conocimiento y control y afectar el uso del producto, en particular, el almacenamiento, el clima, el manejo de materiales, entre otros.

Esta información está destinada a proporcionar información a los lectores especializados para evaluar las posibilidades de aplicación del producto. la usuario debe comprobar siempre la idoneidad del producto para la aplicación deseada.