



### USOS:

- Fachadas
- Mobiliario Urbano
- Farolas
- Paneles informativos
- Puertas de garaje

### SUPERFICIES:

- Piedra
- Metal
- Plástico
- Cerámica
- Hormigón

### PARA QUE SIRVE:

Imprimación en base acuosa para el acondicionamiento y preparación de las superficies porosas a proteger con el sistema permanente PLX CRISTAL

Se utiliza con la finalidad de no alterar en exceso el color o la tonalidad del soporte y para evitar la absorción excesiva del acabado con PLX CRISTAL

Consultar a nuestro departamento técnico sin tienen alguna duda.

### SE FABRICA EN:

- Brillo (P-007)
- Color (ver P-009) Blanco, gama de grises, rojos, verdes y negro.

### COMO SE UTILIZA:

**No se diluye:** listo para su uso.

#### Aplicación:

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.  
Limpiar de polvo y suciedad la superficie a proteger.  
Aplicar el producto hasta saturar superficie y dejar secar.

Transcurridas 1-2 h. el soporte ya está listo para aplicar la protección permanente PLX CRISTAL, mejorando el rendimiento y propiedades. recomendamos no esperar mas de 3 horas para aplicar PLX CRISTAL.

#### Envases:

De 1-5-25 Kgs

#### Rendimiento\*:

8-12 m2/kg

\*el rendimiento es indicativo, dependiendo de la porosidad del soporte

#### Atención:

Se puede re-aplicar.

#### ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente

#### TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 5°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

#### COMPOSICION:

- Acrílicos en Base Agua

**LIMPIEZA DE ÚTILES:** con Agua.

**ALMACENAJE:** 12 meses en lugar seco.

**USO EXCLUSIVO PROFESIONALES**

#### PRECAUCIONES:

No es inflamable.

No es corrosivo.

Utilizar las normas estándares de seguridad para su aplicación.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Líquido

Color: Blanco

Olor: Característico

#### Elementos de la etiqueta:

Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada.

#### NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».