

# IMPRI-PUR (P-31)

Imprimación incolora sistema Antigrffiti PLX CRISTAL

www.plxcoats.com



## USOS:

- HORMIGÓN
- CEMENTO
- METALES
- VINILOS.
- EN GENERAL PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DONDE SE NECESITE UNA ESPECIAL ADHERENCIA Y ANCLAJE PARA LA APLICACIÓN DE PLX CRISTAL



## PARA QUE SIRVE:

- Imprimación especialmente formulada para la preparación de soportes que hayan de ser protegidos con el sistema antigrffiti PLX CRISTAL

## LAS VENTAJAS:

- Base Agua
- No es inflamable
- No desprende Olores
- Alta resistencia fisico-química al rayado y productos químicos

## COMO SE UTILIZA:

**Producto Bi-componente**  
**Proporción 9:1**

### Aplicación:

Aplicar una capa con el producto puro.  
Máximo 4-6 horas para aplicar PLX CRISTAL

Superficie muy porosas aplicar 2 capas

Aplicación en Rodillo o pistola

## SE FABRICA EN:

- Satinado
- Brillante

## Rendimiento\*:

6-10 m<sup>2</sup>/kg

\*el rendimiento es indicativo

## Envases:

De 1-5-25 Litros

## CONDICIONES DE LAS SUPERFICIES:

Superficies de cemento o mortero deben estar secos y fraguados con un mínimo de 28 días.

Siempre limpiar bien las superficies.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

A-base + B-solidificador. Proporción de 9:1  
Tiempo de manejo: de 1-2 horas  
Secado al tacto: 2 h.  
Polimerizado completo: 7-10 días

## ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente

## TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 0°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

## LIMPIEZA ÚTIL: AGUA

## PRECAUCIONES:

No contiene disolventes.  
Para mayor información, véase la ficha de datos de seguridad.  
Protección respiratoria: Utilizar únicamente en lugares bien ventilados.  
Usar las medidas de seguridad generales para la aplicación de pinturas.

## CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Líquido  
Color: Incoloro  
Olor: Inodoro

## Elementos de la etiqueta:



Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos incandescentes. No comer beber ni fumar durante su uso. Mantener alejado de los niños.

## NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».